

# Armadura de Congelação Profissional 380 L Frio Ventilado -18/-22 °C, 7 Níveis, Porta Cheia, R290 DLSF40V



## Características do produto:

|                                        |                                                |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Alimentação : 220-v                    | Volume (L) : 380                               | Tipo de Porta : battante                             |
| Temperatura Mínima (°C) : -22          | Temperatura Máxima (°C) : -18                  | Porta : cheio                                        |
| Número de portas : 1                   | Número de Níveis : 7                           | Acabamento Exterior : lacado-branco                  |
| Comprimento (mm) : 595                 | Profundidade (mm) : 653                        | Altura (mm) : 1840                                   |
| Potência (W) : 425                     | Dimensões das Placas / Grades (mm) : 445-x-425 | Cor : branco                                         |
| Tipo de Frio : ventilado               | Classe Energética : d                          | Temperaturas : negativas                             |
| Consumo de energia (kWh/ano) : 1815.62 | Decibéis : 69                                  | Temperatura ambiente de utilização máxima (°C) : 38c |
| Classe climática : 4                   | Potência de refrigeração (W) : 425             | Gás refrigerante de série : r290                     |
| Altura Interior (mm) : 1615            | Largura Interior (mm) : 475                    | Profundidade Interior (mm) : 495                     |

## Informations Logistiques :

|                  |                     |                   |
|------------------|---------------------|-------------------|
| Largeur : 700 mm | Profondeur : 640 mm | Hauteur : 2010 mm |
|------------------|---------------------|-------------------|