

Cellule de Refroidissement 3 GN 1/1 - 139 L TDBLCA3X1



TEFCOLD 

Pour les professionnels de la restauration exigeant efficacité et performance, la **cellule de refroidissement BLCA-X** est l'outil idéal. Dotée d'une commande à écran tactile intuitive et d'un thermostat programmable, elle adapte ses fonctionnalités avancées à vos besoins de refroidissement et de congélation rapides. La capacité de passer de +70°C à +3°C en seulement 90 minutes, et à -18°C en quatre heures, garantit une conservation optimale des saveurs et des qualités nutritionnelles. Sa finition en acier inoxydable et son design ergonomique avec porte réversible à fermeture automatique assurent également durabilité et souplesse d'utilisation.

Caractéristiques Produit :

Alimentation : 220-240 V	Volume (L) : 139	Type de Porte : Battante
Température Minimum (°C) : -18	Température Maximum (°C) : 70	Porte : Pleine
Nombre de portes : 1	Nombre de Niveaux : 3	Finition Extérieure : Inox
Longueur (mm) : 804	Profondeur (mm) : 826	Hauteur (mm) : 995
Poids (kg) : 104	Puissance (W) : 700	Matière : Inox
Eclairage Intérieur : Non	Dimensions des Plaques / Grilles (mm) : GN 1/1 : 325 x 530	Type de Froid : Brassé
Thermostat : Oui	Liquide de refroidissement : R290	Hauteur Intérieure (mm) : 330
Largeur Intérieure (mm) : 660	Profondeur Intérieure (mm) : 640	

Informations Logistiques :

Largeur : 0 mm	Profondeur : 0 mm	Hauteur : 0 mm
----------------	-------------------	----------------